

charakteristiky produktu

FORMAT	CLASSIC PLANK		MODERN PLANK Sensation		LONG PLANK		WIDE LONG PLANK Sensation		BIG SLAB	
Šířka	190	mm	190	mm	205	mm	240	mm	408	mm
Délka	1200	mm	1380	mm	2050	mm	2050	mm	1224	mm
Počet lamel v krabici	7		7 6	(8 mm) (9 mm)	6		6		2	
m ² v krabici	1.596	m ²	1,835 m ² 1,573 m ²	(8 mm) (9 mm)	2.522	m ²	2.952	m ²	0.999	m ²
Drážky	0V		s stisknuto fazetou kolem		4V		s stisknuto fazetou kolem		0V-4V	
Tloušťka	8	mm	8 / 9	mm	9,5	mm	9,5	mm	8	mm
Pero a drážka	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Voděodolnost Záruka	5	let	10	let	Netýká se		10	let	Netýká se	

TOVARNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY		HODNOTY Pergo	
Třída použití	EN 13329			Třída	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041	Oznámený subjekt	NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0502	
Záruka	obytných prostorech	Voděodolnost	Classic Plank Modern Plank/Wide Long Plank	5 10	let let
	komerčních prostorech	Voděodolnost	Long plank/Big slab Classic Plank / Modern Plank / Wide Long Plank Classic Plank / Modern Plank / Wide Long Plank	5 10 5	let let let

Všeobecné údaje (podle EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo	
Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 6000 cyklů	≥ 6000	cyklů
Třída opotřebení	EN 13329		AC5	AC5	
Odolnost proti nárazu	EN 13329	malý míč velký míč	≥ 15N ≥1000mm	≥ 15N ≥1000mm	
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Náboj ≥ 3N	Náboj ≥ 5N	
Vliv kolečkové židle	ISO 4918 (+podložce)		25000 cyklů	Beze změn	
Tloušťka	ISO 24336	po 24h ponoření při teplotě 20 °C	≤ 15%	≤ 12%	
zamykání síla	ISO 24334	Fs0,2 dlouhá strana Fmax dlouhá strana Fs0,2 krátké straně Fmax krátké straně	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2	kN/m kN/m kN/m kN/m
Vliv nábytkové nožičky	EN 424		žádné viditelné poškození, při testování s nohou typu 0	Žádné viditelné poškození	
Odlupčivost povrchu	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50	
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1		Odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,05 mm	Žádná viditelná změna	
Odolnost proti skvrnám	EN 438	Skupina 1, 2 Skupina 3	Třída 5 Třída 4	Třída 5 Třída 4	
Celkový vzhled	EN 13329	Výškové rozdíly Mezery ve spárách Podélné prohýbání Příčné prohýbání	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm Konkávní ≤ 0,50% Konvexní ≤ 1,00% Konkávní ≤ 0,15% Konvexní ≤ 0,20%	≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,50% ≤ 1,00% ≤ 0,15% ≤ 0,20%	
Rozměrové změny materiálu po změnách relativní vlhkosti	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm	
Světelná stálost	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	šedá reference	Třída ≥ 4	Třída 4	



JINÁ TECHNICKÁ DATA

METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo
Útlum kročejového hluku	ISO 717/2	Na podložce Pergo	$\Delta L_w \approx 20$ dB (V závislosti na použité podložce)
Hořící cigareta hustota	EN 438-2,30 EN 323	Třída 4	Třída 5 ≈ 900 kg/m ³

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

METODA	PARAMETRY	POZADAVKY NOREM	HODNOTY Pergo
Emise formaldehydu	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1 < 0,01
Antistatické vlastnosti	EN 1815	$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída Všechny dekory Original Excellence, kromě Sensation Sensation	Bfl-s1 Cfl-s1
Odolnost proti teple	EN 12996:2001	m ² K/W	Tloušťka 8 mm 0.055 m ² K/W 9 mm 0.059 m ² K/W 9,5 mm 0.061 m ² K/W
Podlahové vytápění	Na podložce Pergo	Viz speciální pokyny	Podlahové vytápění
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	$\mu \geq 0,30$ Všechny dekory Original Excellence, kromě Sensation Všechny dekory Original Excellence, kromě Sensation	DS: $\mu \geq 0,30$ R9 Třída

Odolnost proti uklouznutí

V závislosti na struktuře

		Slip resistance value		
		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0231-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0231-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0231-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0231-03871	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0239-04***	R10	26	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0234-03870	R10	24	1

CERTIFIKATY

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Base
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

